




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 28 gennaio 2020



INFINITO

Rivestimento spatolato a spessore.

Caratteristiche generali


Tipologia del prodotto: Rivestimento a base di calce idrata micronizzata, polvere di marmo e sabbie silicee, formulato con pigmenti inorganici, speciali additivi e cariche minerali inerti. Permette di riprodurre l'effetto della pietra.

Impiego: per la sua eleganza, INFINITO è ideale per la protezione e il decoro di pareti interne ed esterne di edifici antichi o moderni di prestigio

Applicazione

Preparazione supporti e

Metodi applicativi:



Attrezzi per l'applicazione: spatola in acciaio inox o frattazzo dentato e attrezzi dedicati secondo il motivo richiesto. Diluizione del prodotto: pronto all'uso. Tempi di essiccazione: essiccazione completa in 24 ore. Preparazione della superficie. Pulire accuratamente le superfici (pareti e cartongessi) rimuovendo tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:4 a seconda dell'assorbimento dei supporti. Attendere 4-5 ore e applicare una mano di PRIMAINFINITO FONDO MATERICO per mezzo di un rullo o pennello.

Applicazione: Applicare una mano di INFINITO con la spatola dentata per determinare lo spessore e lisciare il prodotto ancora bagnato. A seconda dell'effetto utilizzare l'attrezzo dedicato: tampone legno, tampone tappetino, rullo cocodrillo, stencil, ecc. Per ricreare le venature naturali del marmo, utilizzare il tampone tappetino quando il prodotto è ancora bagnato e successivamente compattarlo per mezzo di un frattazzo inox fino all'effetto desiderato. Eventualmente è possibile utilizzare uno spruzzino con acqua per ottenere superfici lisce.

Per ottenere l'effetto maculato argento , prima dell'applicazione , aggiungere alla confezione di INFINITO il kit di Mica Decor Flake e miscelare bene .

Applicazione della finitura: per protezione INFINITO in esterno, dopo 48 ore va applicata una mano di PELLE DI LUNA TRASP. Per ottenere effetti particolari, INFINITO si può decorare con DOROTEA, MARMO LIQUIDO, DIAMOND, KYMERA, MASCARA SILVER, MASCARA BRONZO, INFINITY

Applicazione delle finitura:

Mascara Silver o Bronzo:

dopo 24 h dall'applicazione dell' Infinito stendere Mascara Silver o Bronzo con un frattazzo inox (o americana) nella stessa direzione del disegno fino al completamento della parete. Per effettuare sfumature Silver o bronzo si consiglia l'utilizzo di una spugna umida.

Kymera effetto ruggine:

applicare KYMERA con un pennello e tirarlo a prodotto bagnato con un frattazzo fino al completamento della parete. Dopo circa un 'ora tamponare con una spugna marina l'attivatore per KYMERA su tutta la superficie da decorare. L'attivatore ossiderà il KYMERA fino ad ottenere un effetto ruggine naturale. Una volta ottenuta la ruggine si procederà al lavaggio del KYMERA con acqua. Dopo 6-8 ore proteggere il decorativo con il KYMERA TRASP passandolo con il pennello in modo regolare. **Prodotto solo per uso interno**

Marmo Liquido e Infinity:

applicare MARMO LIQUIDO con un frattazzo inox stendendo il prodotto in modo regolare seguendo il disegno di INFINITO. Con il prodotto ancora umido lamare la parte più liscia di INFINITO. Per un effetto lucido si applica una seconda mano sia dello stesso colore o con nuance differente , tirando il prodotto on la spatola per ottenere un effetto lucido. Per una lucidatura in profondità si consiglia di passare un Flex on un disco 3000/4000

Dorotea:

Applicare Dorotea (silver o gold con colori di cartella) per mezzo di un pennello o spugna nel verso del disegno di Infinito creando le sfumature e le nuance desiderate.

Temperatura di applicazione:	+10÷ +36	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	0,5 ÷ 1	mm per mano
Fuori polvere:	2-4	h
Riverniciabile dopo:	24	h
Secco in profondità:	20-25	giorni
Pulitura attrezzi:	con acqua	
Tempo di essiccazione al lavaggio:	30	gg

Tinteggiatura



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO OX2 E MAXXI, nonché con i coloranti universali a base ossidi che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,7 ÷ 1,8	Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:	12 - 14	
Solido in peso:	75%	
Resa teorica:	0,8 - 2	mq/Kg rasato
Mani consigliate :	1 o piu a seconda dell'applicazione	
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	materico	
Emissione VOC	Classe A+	(ISO 16000-9) (**)

(**) Relazione tecnica n. 355250 rilasciata dall'Istituto Giordano Spa

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Rivestimento decorativo a spatola a base calce. Preparazione del supporto con una mano di isolante Fissacril e di primer Primainfinito. Applicazione di tre mani di INFINITO nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.