LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 26 luglio 2013



Togligraffiti SOLV-GEL

Sverniciatore per la rimozione dei graffiti.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Sverniciante trasparente a base di acetali, diossolani e speciali additivi organici. Di consistenza gelatinosa per una facile applicabilità.

Impiego: Utilizzato per la rimozione dei graffiti che non si riescono a togliere con i diluenti che si trovano comunemente in commercio, quali il diluente nitro.

Applicazione

Metodi applicativi: *Pennello e panno:* Prodotto pronto all'uso. Pennellare una mano uniforme di prodotto sul graffito e strofinare con un panno o una pezza fino ad asportarlo.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Pulitura attrezzi:	con diluente nitro	

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	0,90 – 1,05	Kg/l
Viscosità:	gelatinoso	
Solido in peso:	non applicabile	
Resa teorica:	non applicabile	
Colore:	Incolore	
Aspetto:	Trasparente	
Confezioni:	1 –5 – 20	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.