




**LOGGIA**  
industria vernici

## SCHEMA TECNICA

Revisione: 26 luglio 2013



# Togligraffiti ACQUA-GEL

Sverniciatore all'acqua a ridotta aggressione per la rimozione dei graffiti.

## Caratteristiche generali

**Tipologia del prodotto:** Sverniciante trasparente a base di acetali, diossolani e speciali additivi organici disciolti in acqua. Di consistenza gelatinosa per una facile applicabilità.

**Impiego:** Adatto per rimuovere graffiti da cartelli stradali e superfici delicate ove non è possibile esercitare una forte aggressione chimica.

## Applicazione

**Metodi applicativi:** *Pennello e panno:* Prodotto pronto all'uso. Pennellare una mano uniforme di prodotto sul graffito e strofinare con un panno o una pezza fino ad asportarlo.



|                                   |           |    |
|-----------------------------------|-----------|----|
| Temperatura di applicazione:      | +5 ÷ +35  | °C |
| Umidità relativa di applicazione: | < 85%     |    |
| Pulitura attrezzi:                | con acqua |    |

## Caratteristiche tecniche

---

|                 |                 |      |
|-----------------|-----------------|------|
| Peso specifico: | 0,90 – 1,05     | Kg/l |
| Viscosità:      | gelatinoso      |      |
| Solido in peso: | non applicabile |      |
| Resa teorica:   | non applicabile |      |
| Colore:         | Incolore        |      |
| Aspetto:        | Trasparente     |      |
| Confezioni:     | 1 – 5 – 20      | l    |

## Stoccaggio

---



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza

---

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

---

## Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**